

CHEAT SHEET CSS

FONDO		FUENTE	
background-image	-Url -none	Font-family	-nombre de la familia -familia genérica -inherit
background-break	-bounding-box -each-box -continuous	Font-size-adjust	-none -inherit -number (1,2,3...)
background-attachment	-scroll -fixed	Font-stretch	-normal -wider -narrower -ultra-condensed -extra-condensed -condensed -emi-condensed -semi-expanded -expanded -extra-expanded -ultra-expanded -inherit
background-clip	-tamaño -% -border-box -padding-box -content-box -no-clip	Font-size	-xx-small -x-small -small -medium -large -x-large -xx-large -smaller -larger -inherit -tamaño -%
background-color	-color -transparent	Font-style	-normal -italic -oblique -inherit
background-origin	-border-box -padding-box -content-box	Font-variant	-normal -small-caps -inherit
background-position	-top left -top center -top right -center left -center center -center right -bottom left -bottom center -bottom right -x-% y-% -x-pos y-pos	Font-weight	-normal -bold -bolder -lighter -100-900 -inherit
background-repeat	-repeat -repeat-x		

background-size	-repeat-y -no-repeat -tamaño -% -auto -cover -contain		
BORDE		CAJAS MODELO	
border-break	-border-width -border-style -border-color	clear	-left -right -both -none
border-bottom/left/right/top-color	-color -none	display	-none -inline -block -inline-block -list-item -run-in -compact -table -inline-table -table-row-group -table-header-group -table-footer-group -table-row -table-column-group -table-column -table-cell -table-caption -ruby -ruby-base -ruby-text -ruby-base-group -ruby-text-group
border-bottom/left/right/top-style		float	-left -right -none
border-bottom/left/right/top-width	-thin -medium -thick -tamaño	height	-auto -tamaño -%
border-collapse	-collapse -separate	max/min-height	-none -tamaño -%
border-image	-URL[número % border-width stretch repeat round] -none	max/min-width	-none -tamaño -%
border-radius	-4 números (uno cada esquina)	width	-auto -% -tamaño

border-top/bottom-left/right-raiud	-tamaño	margin-bottom/left/right/top	-auto -tamaño -%
box-shadow	-inset [4 tamaños <color>] -none	padding-bottom/right/left/top	-tamaño -%
border-style	-none -hidden -dotted -dashed -solid -double -groove -ridge -inset -outset	marquee-direction	-forward -reverse
		marquee-loop	-infinite -número
		marquee-play-count	-infinite -número entero
		marquee-speed	-slow -normal -fast
		marquee-style	-scroll -slide -alternate
		overflow-x/y	-visible -hidden -scroll -auto -no-display -no-content
		overflow-style	-auto -marquee-line -marquee-block
		rotation	-ángulo
		rotation-point	-posición (valor emparejado off-set)
		visibility	-visible -hidden -collapse

TEXTO

direction
-ltr
-rtl
-inherit

LINE BOX

alignment-adjust
-auto
-baseline
-before-edge
-text-before-edge
-middle
-central
-after-edge
-text-after-edge
-ideographic

			-alphabetic -hanging -mathematical -tamaño -%
hanging-punctuation	-none -[start end end-edge]	alignment-baseline	-baseline -use-script -before-edge -text-before-edge -after-edge -text-after-edge -central -middle -ideographic -alphabetic -hanging -mathematical
letter-spacing	-normal -tamaño -%	baseline-shift	-baseline -sub -super -tamaño -%
punctuation-trim	-none -[start end adjacent]	dominant-baseline	-auto -use-script -no-change -reset-size -alphabetic -hanging -ideographic -mathematical -central -middle -text-after-edge -text-before-edge
text-align	-start -end -left -right -center -justify	drop-initial-after-align	Baseline de alineación
text-align-last	-start -end -left -right -center -justify	drop-initial-after-adjust	-central -middle -after-edge -text-after-edge -ideographic -alphabetic -mathematical -tamaño -%
text-decoration	-none -underline -overline -line-through -blink	drop-initial-before-align	-caps-height -Baseline de alineación

text-emphasis	-none -[[accent dot circle disc][[before after] ¿]	drop-initial- before-adjust	-before-edge -text-before-edge -central -middle -hanging -mathematical -tamaño -%
text-indent	-tamaño -%	drop-initial-value	-initial -número entero
text-justify	-auto -inter-word -inter-ideograph -inter-cluster -distribute -kashida -tibetan	drop-initial-size	-auto -número entero -% -línea
text-outline	-none -color -tamaño	inline-box-align	-initial -last -número entero
text-shadow	-none -color -tamaño	line-height	-normal -número -tamaño -%
text-transform	-none -capitalize -uppercase -lowercase	line-stacking- strategy	-inline-line-height -block-line-height -max-height -grid-height
text-wrap	-normal -unrestricted -none -suppress	line-stacking-ruby	-exclude-ruby -include-ruby
Unicode-bidi	-normal -embed -bidi-override	line-stacking-shift	-consider-shifts -disregard-shifts
White-space	-normal -pre -nowrap -pre-wrap -pre-line	text-height	-auto -font-size -text-size -max-size
White-space- collapse	-preserve -collapse -pre-serve- breaks -discard	vertical-align	-baseline -sub -super -top -text-top -middle -bottom -text-bottom -tamaño -%
Word-break	-normal -keep-all -loose -break-strict -break-all		
Word-wrap	-normal -break-word		

CONTENIDO

PSEUDO-CLASES

bookmark-label	-content -atributo -palabra	:active	Elemento activo.
bookmark-level	-none -número entero	:focus	Elemento mientras tiene el foco.
bookmark-target	-self -URL -atributo	:visited	Enlace visitado.
border-length	-auto -tamaño	:hover	Elemento cuando pasas por encima con el mouse.
content	-normal -none -inhibit -URL	:link	Link no visitado.
counter-increment	-none -número de indentificador	:disabled	Elemento cuando está deshabilitado.
counter-reset	-none -número de indentificador	:enabled	Elemento cuando está habilitado.
crop	-auto -forma	:checked	Elemento que está marcado.
display	-normal -none -list-item	:selection	Elemento que está seleccionado.
float-offset	"Tamaño tamaño"	:Lang	Lenguaje de un elemento.
hyphenate-after/before	-auto -número entero	:nth-child(n)	Elemento hijo número n.
hyphenate-character	-auto -palabra	:nth-last-child(n)	Elemento hijo número n desde el final.
hyphenate-lines	-no-limit -número entero	:first-child	Primer elemento hijo.
hyphenate-resource	-none -URL	:last-child	Último elemento hijo.
hyphens	-none -manual -auto	:only-child	Elemento hijo único.
image-resolution	-normal -auto -dpi	:nth-of-type(n)	Elemento hermano de tipo número n.
marks	-[crop cross] -none	:nth-last-of-type(n)	Elemento hermano de tipo número n desde el final.
move-to	-normal -here -identificador	:last-of-type	Último elemento hermano de un tipo.
page-policy	-start -first -last	:first-of-type	Primer elemento hermano de un tipo.
quotes	-none -palabras	:only-of-type	Único elemento de un tipo.

string-set	-identificador -lista de contenido	:empty	Elemento sin hijos.
text-replace	-none -[<palabra> <palabra>]+	:root	Elemento raíz en el documento.
		:not(x)	Elemento que no está representado por el argumento "x"
		:target	Elemento especificado por un objetivo en la URL.

COLUMNA

LAYOUT DE PLANTILLAS

column-count	-auto -número	box-align	-star -end -center -base-
column-fill	-auto -balance	box-direction	-normal -reverse
column-gap	-normal -tamaño	box-flex	-número
column-rule-color	-color	box-flex-group	-número entero
column-rule-style	-border-style	box-lines	-single -multiple
column-rule-width	-thin -medium -thick -tamaño	box-orient	-horizontal -vertical -inline-axis -block-axis
column-span	-1 -all	box-pack	-start -end -center -justify
column-width	-auto -tamaño	box-sizing	-content-box -padding-box -border-box -margin-box
		tab-side	-top -bottom -left -right

TABLA

LISTAS Y MARCADORES

border-collapse	-collapse -separate	list-style-image	-none -URL
border-spacing	-tamaño	list-style-position	-inside -outside
caption-side	-top -bottom -left -right	list-style-type	-none - asterisks, box, check, circle, diamond, disc, hyphen, square, decimal, decimal-leading-zero, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-

			alpha, lower-latin, upper-latin, hebrew, armenian, georgian, cjk-ideographic, hiragana, karakana, hiragana-iroha, karakana-iroha, y footnotes
empty-cells	-show -hide	marker-offset	-auto -tamaño
table-layout	-auto -fixed		
UNIDADES		SPEECH	
%	Porcentaje.	voice-family	-inherit -[<specific, generic, edad, número>]
cm	Centímetros.	voice-rate	-x-slow -slow -medium -fast -x-fast -inherit -%
in	Pulgadas.	voice-pitch	-xlow -low -medium -high -x-high -inherit -número -%
mm	Milímetros.	voice-pitch-range	-x-low -low -medium -high -x-high -inherit -número
pc	Pica.	voice-stress	-strong -moderate -none -reduced -inherit
pt	Punto.	voice-volume	silent -x-soft -soft -medium -loud -x-loud -inherit -número -%
em	Tamaño de fuente actual.	cue-before/after	-URL [silent, x-soft, soft, medium, loud, x-loud,

			none, inherit] -número -%
ex	Altura X de la fuente del elemento.	mark-before/after	-palabra
gd	Cuadrícula (grid) definida por layout-grid.	pause-before/after	-none -x-weak -weak -medium -strong -x-strong -inherit -tiempo
px	Píxeles del dispositivo que ve el elemento.	phonemes	-palabra
deg	Grados.	rest-before/after	-none -x-weak -weak -medium -strong -x-strong -inherit -tiempo
rad	Radianes.	speak	-none normal -spell-out -digits -literal-punctuation -no-punctuation -inherit
ms	Milisegundos.	voice-balance	-left -center -right -leftwards -rightwards -inherit -número
s	Segundos.	voice-duration	-tiempo
COLORES		ANIMACIONES	
color	-inherit -color (nombre, rgb(X,Y,Z), rgba(X,Y,Z,ALFA), #XXXXXX	animation-delay	-tiempo
opacity	-inherit -número	animation-direction	-normal -alternate
hsl(hue,saturation,lightness)	-hsl(0,100%,50%)	animation-duration	-tiempo

hsla(hue,saturation,lightness,alpha)	-hsl(0,100%,50%)	animation-iteration-count	-inherit -número
flavor	Color de acento.	animation-name	-none -IDENT
currentColor	Valor computado de la propiedad color.	animation-play-state	-running -paused
		animation-timing-function	-ease -linear -ease-in -ease-out -ease-in-out -cubic-Bezier(4 números)

TRANSICIONES

transition-delay	-tiempo
transition-duration	-tiempo
transition-property	-none -all
transition-timing-function	-ease -linear -ease-in -ease-out -ease-in-out -cubic-Bezier(4 números)

OUTLINE

outline-color	-color -invert
outline-offset	-inherit -tamaño
outline-style	-none -dotted -dashed -solid -double -groove -ridge -inset -outset
outline-width	-thin -medium -thick -tamaño

2D y 3D

backface-visibility	-visible -hidden
perspective	-none -número
perspective/transform-origin	-[[[<%, <tamaño>, left, center, right]] [<%, <tamaño> -top, center, bottom] ¿] <tamaño>] -[[[left, center, bottom]] <tamaño>]

POSICIONAMIENTO

bottom/left/right/top	-auto -% -tamaño
clip	-forma -auto
position	-static -relative -absolute -fixed

transform	-none - matrix/matrix3d -scale -scale3d/X/Y/Z -translate - translate3d/X/Y/Z -rotate -rotate3d/X/Y/Z -skew -skewX/Y -perspective	z-index	-auto -número
transform-style	-flat -preserve-3d	grid-columns/rows	-none -inherit -[tamaño porcentaje relativo tamaño]

HIPERENLACES

RUBY

target-name	-current -root -parent -new -modal -palabra	ruby-align	-auto -start -left/center/right -end -distribute-letter -distribute-space -line-edge
target-new	-window -tab -none	ruby-overhang	-auto -start -end -none
target-position	-above -behind -front -back	ruby-position	-before -after -right -inline
		ruby-span	-attr(x) -none

UI

PSEUDOELEMENTOS

appearance	-normal -inherit -icon, window, desktop, workspace, document, tooltip, dialog, button, push-button, hyperlink, radio-button, checkbox, menu-item, tab, menu, menubar, pull-down-menu, pop-up-menu, list-menu, radio-group, checkbox-	::first-letter	Añade estilo especial a la primera letra de un texto.
------------	--	----------------	---

	group, outline-tree, range, field, combo-box, signature, password		
cursor	-auto -crosshair -default -pointer -move - e/ne/nw/se/sw /s/w-resize -resize -text -wait -help -URL	::first-line	Añade estilo especial a la primera línea de un texto.
nav-index	-auto -inherit -número	::before	Inserta contenido antes de un elemento.
nav-up/right/down/left	-auto -inherit -<id> [current, root, <nombre objetivo>]	::after	Inserta contenido después de un elemento.
resize	-none -both -horizontal -vertical -inherit		